

## ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

HajuveX 1230

LVI-nro 7803305

Tuote nro 1230/110, CEX003

## AKTIIVIIHILISUODATIN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN, PUMPPAAMOIDEN, VIEMÄREIDEN JA RASVANEROTTIMIEN HAJUNPOISTOON

### ASENNUS TUULETUSPUTKEEN

1. Nosta irtopesä pois paikoiltaan. Kokeile, että se sopii 110 mm tuuletusputken sisään. (110 mm muoviputken sisälle se menee. Metalliputkien sisähalkaisija saattaa olla alle 100 mm.)
  - Jos irtopesä ei mene putken sisään, niin työnnä HajuveXin styroksin sisälle 150 mm pitkä muoviputki ylimmäksi (näin irtopesä mahtuu paikoilleen)
2. Aseta HajuveX 110 mm tuuletusputken päälle ja paina se voimakkaasti alas. Tarkista, että se asettuu pohjaan saakka. Huom!: Jos vanha tuuletusputki näkyy ja haluat sen kokonaan piiloon, niin nosta HajuveX pois ja lyhennä tuuletusputkea sopivasti.
3. Aseta irtopesä paikoilleen. Aktiivihiili on pakattu 1 litran muovipussiin. Avaa pussi ja kaada hiilet irtopesään (700 ml).
4. Aseta sadehattu huolellisesti takaisin paikoilleen ja katso, että klipsit ovat paikoillaan.

### HIILIEN VAIHTO

- Kun aktiivihiili alkaa menettää tehoaan, hiilet tulee vaihtaa uusiin.
- Hiilien vaihtoväli on tuuletuksen määrästä riippuen n.1- 3 vuotta.
- Aktiivihiilipusseja saa ostaa VeX solutions Oy:n jälleenmyyjiltä.
- Ota vanhat hiilet pois ja kaada uudet tyhjään säiliöön. Käytetyt hiilet voidaan hävittää normaalin jätteen tavoin (ei ongelmajäte)

VeX solutions Oy

Takkatie 10 C, 00370 HELSINKI

040 041 3370

[www.vex.fi](http://www.vex.fi) / [info@vex.fi](mailto:info@vex.fi) / Tuki: [tuki@vex.fi](mailto:tuki@vex.fi)