

Hajusuodattimien käyttökohteet ja HajuveX-mallit

Sisältö: **Kiinteistöt**
 Kesähuvilat ja jätevesijärjestelmät
 Pumppaamot

Kiinteistöt

Kiinteistöissä on yleensä 110 mm viemärin tuuletusputki

Eristämätön muovinen 110 mm tuuletusputki
=> HajuveX 1230

Erikoistapaus:
Eristämätön metallinen 110 mm tuuletusputki (sisähalkaisija < 100 mm)
=> HajuveX 1230 + HajuveXin sisälle ylös 150 mm pitkä muoviputki, jotta irtopesä mahtuu suodattimen sisälle

Erikoistapaus:
Eristämätön 110 mm tuuletusputki ja kartiomainen korkea läpivienti
=> HajuveX 1230 + asennetaan läpiviennin sisälle, joten eristää koko putken katon pinnasta ylöspäin, ja vesieristetään kartion liitântäkohta HajuveXin putkeen.
Tai
=> HajuveX 1225

Eristetty tuuletusputki, jonka ulkohalkaisija 160 mm ja sisähalkaisija 100 mm (esim. VILPE 110P/ER/500
Tuuletusputki, 7813312/14/16-19)
=> HajuveX 1330

Erikoistapaus:
Eristetty tuuletusputki, jonka ulkohalkaisija 160 mm ja sisähalkaisija 100 mm, mutta 100m tuuletusputken päätä näkyvissä ylhäältä n 50 mm
=> HajuveX 1335 110 mm putkelle

Kesähuvilat ja jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmissä saattaa olla 50 mm, 75 mm tai 110 mm tuuletusputki – yleensä eristämätön

110 mm tuuletusputki
=> ks yllä Kiinteistöt

Eristämätön 110 mm tuuletusputki ja kiinteistö/järjestelmä ei ole talvikäytössä
=> HajuveX 1335 110 mm putkelle

Eristämätön 50 tai 75 mm tuuletusputki
=> HajuveX 1335 50 tai 75 mm putkelle

Pumppaamot

Eristämätön metallinen 110 mm tuuletusputki
=> HajuveX 1230

Erikoistapaus:
Eristämätön metallinen 110 mm tuuletusputki (sisähalkaisija < 100 mm)
=> HajuveX 1230 + HajuveXin sisälle ylös 150 mm pitkä muoviputki, jotta irtopesä mahtuu suodattimen sisälle

Eristämätön metallinen >110 mm tuuletusputki
=> HajuveX 1225 + esim. 140 mm tuuletusputken ympärille voidaan liimata 180 mm korkea solukumieriste (Armaflex, Kaiflex tai vastaava), joka eristää ja tiivistää tuuletusputken HajuveX 1225:n eristämättömän osan kohdalta)